

AIR 200 BAS BERRY S3S ESD



Nouvelle norme 2022 :
Norme EN ISO 20345 : 2022



FICHE PRODUIT PROVISOIRE

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974



Protection ESD contre les décharges électrostatiques

- Résistance électrique comprise entre $10^5 \Omega$ et $10^8 \Omega$.
- Protection des composants électroniques contre les décharges électrostatiques qui pourraient les détériorer.

Du 35 au 42

Réf. A200S3SBY

Les + produits

- Tige en tissu indémaillable type ripstop et microfibre 15% recyclée hydrofuge finition velours** : légèreté, respirabilité et résistance accrue à la déchirure et à l'abrasion
- Doublure en textile 3D très respirante** : agréable sensation de fraîcheur, bonne ventilation du pied
- Surbout renforcé en film TPU** : résistance additionnelle de la tige sur l'avant-pied qui assure une longue vie au produit. **Insert réfléchissant**
- Languette avec soufflet** pour prévenir l'intrusion de poussières à l'intérieur de la chaussure
- Semelle semi-orthopédique OPUS pour les pieds standard** : réduit la fatigue, soulage le dos, favorise et soutient le déroulement naturel du pied. Disponible à la vente les versions pour les pieds plats et creux.

- Embout de protection** : aluminium
- Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité "0" pénétration, de type PS (pointe de 3mm)



Semelle EVA / ETPU / caoutchouc nitrile

- Semelle de confort en EVA**: flexible et légère assure un confort immédiat
- Insert AIR BOUNCE en ETPU** : apporte un rebond dynamique, matière résiliente pour un confort quotidien, restitution de l'énergie pour prévenir des douleurs aux genoux et au dos
- Amorti des chocs** : préservation du dos et des articulations
- Semelle résistante jusqu'à une température de 300°C** : (norme HRO), résistance à la chaleur par contact
- Semelle résistante aux hydrocarbures** : (norme FO), meilleure adhérence
- Attaque talonnière arrondie** : pour un déroulé naturel du pied

APPLICATION

- Logistique, services, manutention, distribution, transports, artisanat, encadrement, second oeuvre
- Modèle ESD : secteurs de l'électronique et de l'automobile
- Attention** : Les chaussures ESD ne sont pas adaptées aux travaux sous tension.

lemaître-securité.com

Lemaitre vous protège.



AIR 200 BAS BERRY

S3S ESD



Nouvelle norme 2022 :
Norme EN ISO 20345 : 2022

Caractéristiques de la tige

- Matière du dessus :** textile indémaillable type ripstop hydrofuge et microfibre hydrofuge finition velours, surbout renforcé anti-abrasion en film TPU, insert rétro-réfléchissant
- Languette avec soufflet :** textile indémaillable type ripstop et matières synthétique matières synthétique
- Doublure :** textile 3D micro-aéré

Infos pratiques

AET N°2500018.C1

Caractéristiques de la semelle

- Matière :** EVA / ETPU / Caoutchouc nitrile
- Semelle antistatique**
- Coefficient d'adhérence (exigences fondamentales) :**
glissement du talon vers l'avant : 0,58 (norme $\geq 0,31$)
glissement de la partie avant vers l'arrière : 0,89 (norme $\geq 0,36$)
- Coefficient d'adhérence SR :**
glissement du talon vers l'avant : 0,23 (norme $\geq 0,19$)
glissement de la partie avant vers l'arrière : 0,38 (norme $\geq 0,22$)

Gencods

35	3237154616352
36	3237154616369
37	3237154616376
38	3237154616383
39	3237154616390
40	3237154616406
41	3237154616413
42	3237154616420

Exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2022

Chaussures de sécurité

S3S

Test de glisse

Exigences fondamentales
Chaussure résistante aux glissements sur un sol carrelé avec une solution de lauryl sulfate de sodium (NaLS).

Chaussure résistante aux glissements sur un sol carrelé avec de la glycérine.

Embout 200 J non-métallique :
Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement

Insert anti-perforation non-métallique résistant à une pointe de 3 mm (type PS)

A	Chaussures antistatiques	Ci	Isolation du semelage contre le froid
E	Absorption d'énergie au talon	Hi	Isolation du semelage contre la chaleur
Fo	Résistance de la semelle aux hydrocarbures	Hro	Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)
Wpa	Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau	Wr	Chaussure résistante à l'eau
SC	Résistance des pare-pierre à l'abrasion	LG	Système grip pour échelle
ESD	Décharge électrostatique	An	Protection des malléoles

Lemaître Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaître-securite.com

DON_LS 03 FP 0345
mise à jour : 08/07/25

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

Membre du

SYNAMAP

afao
ISO 9001
Qualité
AFNOR CERTIFICATION
N° 20120011

afao
ISO 14001
Environnement
AFNOR CERTIFICATION
N° 20120011