

AIR 200 BAS PURSANG S3S ESD



Nouvelle norme 2022 :
Norme EN ISO 20345 : 2022



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974



Protection ESD contre les décharges électrostatiques

- Résistance électrique comprise entre $10^5 \Omega$ et $10^8 \Omega$.
- Protection des composants électroniques contre les décharges électrostatiques qui pourraient les détériorer.

Du 35 au 50

Réf. A200S3SRG

Fiche soumise à modification, photos non contractuelles.

Les + produits

- **Tige en tissu indémaillable type ripstop et microfibre 15% recyclée hydrofuge finition velours** : légèreté, respirabilité et résistance accrue à la déchirure et à l'abrasion
- **Doublure en textile 3D très respirante** : agréable sensation de fraîcheur, bonne ventilation du pied
- **Surbout renforcé en film TPU** : résistance additionnelle de la tige sur l'avant-pied qui assure une longue vie au produit. **Insert réfléchissant**
- **Languette avec soufflet** pour prévenir l'intrusion de poussières à l'intérieur de la chaussure
- **Semelle semi-orthopédique OPUS pour les pieds standard** : réduit la fatigue, soulage le dos, favorise et soutient le déroulement naturel du pied. Disponible à la vente les versions pour les pieds plats et creux.
- **Embout de protection** : aluminium
- **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité "0" pénétration, de type PS (pointe de 3mm)



Semelle EVA / ETPU / caoutchouc nitrile

- **Semelle de confort en EVA**: flexible et légère assure un confort immédiat
- **Insert AIR BOUNCE en ETPU** : apporte un rebond dynamique, matière résiliente pour un confort quotidien, restitution de l'énergie pour prévenir des douleurs aux genoux et au dos
- **Amorti des chocs** : préservation du dos et des articulations
- **Semelle résistante jusqu'à une température de 300°C** : (norme HRO), résistance à la chaleur par contact
- **Semelle résistante aux hydrocarbures** : (norme FO), meilleure adhérence
- **Attaque talonnière arrondie** : pour un déroulé naturel du pied

APPLICATION

- Logistique, services, manutention, distribution, transports, artisanat, encadrement, second oeuvre
- Modèle ESD : secteurs de l'électronique et de l'automobile
- **Attention** : Les chaussures ESD ne sont pas adaptées aux travaux sous tension.



MARQUE
FRANÇAISE

lemaître-securité.com

Lemaitre vous protège.



AIR 200 BAS PURSANG S3S ESD



Nouvelle norme 2022 :
Norme EN ISO 20345 : 2022

Caractéristiques de la tige

- Matière du dessus :** textile indémaillable type ripstop hydrofuge et microfibre hydrofuge finition velours, surbout renforcé anti-abrasion en film TPU, insert rétro-réfléchissant
- Languette avec soufflet :** textile indémaillable type ripstop et matières synthétiques matières synthétique
- Doublure :** textile 3D micro-aéré

Caractéristiques de la semelle

- Matière :** EVA / ETPU / Caoutchouc nitrile
- Semelle antistatique**
- Coefficient d'adhérence (exigences fondamentales) :**
glissement du talon vers l'avant : 0,58 (norme $\geq 0,31$)
glissement de la partie avant vers l'arrière : 0,89 (norme $\geq 0,36$)
- Coefficient d'adhérence SR :**
glissement du talon vers l'avant : 0,23 (norme $\geq 0,19$)
glissement de la partie avant vers l'arrière : 0,38 (norme $\geq 0,22$)

VARIANTE



AIR 200
BAS NAVY S3S ESD
A200S3SBM

Infos pratiques

Poids d'une chaussure p.43 : 522 g

AET N°2500019.C1

Colisage

du 35 au 42

boîte 315 x 220 x 125 mm
carton 635 x 445 x 325 mm
10 boîtes par carton

du 43 au 50

boîte 355 x 220 x 130 mm
carton 660 x 450 x 360 mm
10 boîtes par carton

Gencods

35	3237154595350	43	3237154595435
36	3237154595367	44	3237154595442
37	3237154595374	45	3237154595459
38	3237154595381	46	3237154595466
39	3237154595398	47	3237154595473
40	3237154595404	48	3237154595480
41	3237154595411	49	3237154595497
42	3237154595428	50	3237154595503

Exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2022

Chaussures de sécurité

S3S



Test de glisse

Pas de marquage

Exigences fondamentales

Chaussure résistante aux glissements sur un sol carrelé avec une solution de lauryl sulfate de sodium (NaLS).



Chaussure résistante aux glissements sur un sol carrelé avec de la glycérine.



Embout 200 J non-métallique :
Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement



Insert anti-perforation non-métallique résistant à une pointe de 3 mm (type PS)



Chaussures antistatiques



Isolation du semelage contre le froid



Absorption d'énergie au talon



Isolation du semelage contre la chaleur



Résistance de la semelle aux hydrocarbures



Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)



Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau



Chaussure résistante à l'eau



Résistance des pare-pierre à l'abrasion



Système grip pour échelle



Décharge électrostatique



Protection des malléoles

Lemaître Sécurité

17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaître-securite.com

DON_LS 03 FP 0328
mise à jour : 22/05/25

LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974

Membre du

