

WATT SBPS



ASTM F2413-18

Langue avec soufflet en cuir :

- Evite la pénétration des gravillons, de la poussière et des liquides
- Résiste aux expositions d'étincelles ponctuelles lors du tronçonnage, des fers à béton

Stabilisateur à la cheville et col matelassé :

Maintien optimal du pied, prévention des entorses. Ajustement parfait grâce au laçage.



Talon décroché et système grip pour échelle :

Idéal pour intervention sur échelles et échafaudages



Over Cap moulé en PU :

Extrêmement résistant, durée de vie prolongée dans le temps.

Du 35 au 50

Réf. WATHSBPSNR

Les + produit



- **Cuir haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur :** protection contre l'abrasion, la déchirure, la pénétration d'eau et la perforation.

- **Doublure en textile 3D micro-aéré** agréable sensation de confort et de fraîcheur



- **Embout de protection :** HDPC fibre composite.



- **Insert anti-perforation :** textile composite haute ténacité « 0 » pénétration. De type PS (pointe de 3mm).



Semelle NAVIGATOR PU2D antistatique

- **Canaux d'évacuation des liquides et crampons** permettant une meilleure adhérence sur les sols meubles
- **Arêtes latérales et talon décroché de 13 mm :** grip renforcé sur les barreaux d'échelle répondant à l'exigence additionnelle **LG**.
- **Soutien à la voûte plantaire et amorti au talon :** prévention des TMS
- **Semelle testée et certifiée** à la nouvelle exigence additionnelle de la résistance à la glisse normée **SR**.

APPLICATION

- Modèle destiné aux personnes exposées à des risques de chocs électriques accidentels basse tension.
- Maintenance automobile, installation de panneaux solaires, électricien...



ÉLABORÉ
DANS LE RESPECT DE
L'ANATOMIE
DU PIED



lemaitre-securite.com

Lemaitre vous protège - Lemaitre takes care

LEMAITRE
DESIGNED FOR ACTION

**Chaussure à
semelle isolante
ASTM F2413-18**

**Chaussure à semelle isolante
contre les risques de chocs
électriques basse tension en
milieu sec**

WATT SBPS



ASTM F2413-18

Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus** : cuir hydrofuge, stabilisateur à la cheville
- **Languette avec soufflet** : cuir hydrofuge
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré

Caractéristiques de la semelle

- **Nom** : NAVIGATOR PU2D
- **Matière** : polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle isolante**
- **Coefficient d'adhérence (exigences fondamentales)** :
glissement du talon vers l'avant : 0.50 (norme $\geq 0,31$)
glissement de la partie avant vers l'arrière : 0.46 (norme $\geq 0,36$)
- **Coefficient d'adhérence SR** :
glissement du talon vers l'avant : 0.28 (norme $\geq 0,19$)
glissement de la partie avant vers l'arrière : 0.27 (norme $\geq 0,22$)

VARIANTE



Volt SBPS SR
VOLSBPSSNR

Infos pratiques

Poids d'une chaussure p.42 : 638 g

AET N° 2500255.C1

Colisage

du 35 au 42

boîte 315 x 220 x 125 mm

carton 635 x 445 x 325 mm

10 boîtes par carton

du 43 au 50

boîte 355 x 220 x 130 mm

carton 660 x 450 x 360 mm

10 boîtes par carton

Gencods

35	3237154606353	43	3237154606438
36	3237154606360	44	3237154606445
37	3237154606377	45	3237154606452
38	3237154606384	46	3237154606469
39	3237154606391	47	3237154606476
40	3237154606407	48	3237154606483
41	3237154606414	49	3237154606490
42	3237154606421	50	3237154606506

Exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2022

Chaussures de sécurité

S3S



Test de glisse

Pas de marquage **Exigences fondamentales**
Chaussure résistante aux glissements sur un sol carrelé avec une solution de lauryl sulfate de sodium (NaLS).

SR Chaussure résistante aux glissements sur un sol carrelé avec de la glycérine.

Embout 200 J non-métallique :
Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement

Insert anti-perforation non-métallique résistant
à une pointe de 3 mm (type PS)

A Chaussures antistatiques	Ci Isolation du semelage contre le froid
E Absorption d'énergie au talon	Hi Isolation du semelage contre la chaleur
Fo Résistance de la semelle aux hydrocarbures	Hro Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)
Wpa Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau	Wr Chaussure résistante à l'eau
SC Résistance des pare-pierre à l'abrasion	LG Système grip pour échelle
ESD Décharge électrostatique	An Protection des malléoles

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com


LEMAITRE
DESIGNED FOR ACTION

Membre du
SINAMAP



DON_LS 03 FP 0347
mise à jour : 09/02/26