

# MAX UK BLACK 2.0 S3



Norme EN ISO 20345 : 2011



**LEMAITRE**  
DESIGNED FOR ACTION



## LE PLUS PRODUIT

**Surbout en PU injecté :**  
extrême résistance à l'avant  
du pied

Du 35 au 49

Réf. MAUBS30NR

## Les + produit



■ **Cuir haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur :** protection contre l'abrasion, la déchirure et la perforation. Insert latéral rétro-réfléchissant pour une visibilité accrue

■ **Over Cap à l'avant de la chaussure :** durée de vie prolongée dans le temps.

■ **Stabilisateur à la cheville et col matelassé :** maintien optimal du pied, prévention des entorses. Ajustement parfait grâce au laçage.

■ **Languette avec soufflet** pour limiter toute infiltration de poussières / cailloux.

■ **Semelle de confort avec coussinet absorbeur de chocs au talon :** réduction de l'impact et de la fatigue, prévention des TMS



■ **Embout de protection :** acier inoxydable



■ **Insert anti-perforation :** textile composite haute ténacité « 0 » pénétration.



## Semelle NE10 PU2D antistatique

■ **Polyvalence :** crampons efficaces sur sols industriels et surfaces extérieures

■ **Attaque talonnière arrondie** pour un déroulé naturel du pied

■ **Arêtes latérales et talon décroché de 15 mm:** grip renforcé sur les barreaux d'échelle

■ **Chaussant large et confortable**

## APPLICATION

- Travaux forestiers et agricoles, espaces verts, voiries, réseaux.
- Industrie lourde



**lemaitre-securite.com**

Lemaitre vous protège.



# MAX UK BLACK 2.0 S3



Norme EN ISO 20345 : 2011

## VARIANTE



Max UK Brown 2.0 S3  
MAUBS30BN

## Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus** : cuir hydrofuge
- **Langue avec soufflet extérieur** : cuir hydrofuge
- **Doublure** : textile 3D micro aéré

## Infos pratiques

Poids d'une chaussure p.42 : 700 g

AET N° 006/2025/PPE/1439/B

## Caractéristiques de la semelle

- **Nom** : NE10 PU2D
- **Matière** : polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA** :  
glissement vers l'avant à plat : 0,50 (norme  $\geq 0,32$ )  
glissement vers l'avant au talon : 0,39 (norme  $\geq 0,28$ )
- **Coefficient d'adhérence SRB** :  
glissement vers l'avant à plat : 0,21 (norme  $\geq 0,18$ )  
glissement vers l'avant au talon : 0,15 (norme  $\geq 0,13$ )

## Colisage

### du 35 au 42

**boîte** 315 x 220 x 125 mm

**carton** 635 x 445 x 325 mm

10 boîtes par carton

### du 43 au 49

**boîte** 355 x 235 x 130 mm

**carton** 660 x 450 x 360 mm

10 boîtes par carton

## Gencods

**35** 3237154279359

**36** 3237154279366

**37** 3237154279373

**38** 3237154279380

**39** 3237154279397

**40** 3237154279403

**41** 3237154279410

**42** 3237154279427

**43** 3237154279434

**44** 3237154279441

**45** 3237154279458

**46** 3237154279465

**47** 3237154279472

**48** 3237154279489

**49** 3237154279496

## Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

### Chaussures de sécurité

SBP



S1



(A) (E) (Fo)

S1P



(A) (E) (Fo)

S2



(A) (E) (Fo) (Wru)

S3



(A) (E) (Fo) (Wru)



Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement



Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation



Chaussures antistatiques



Absorption d'énergie au talon



Résistance de la semelle aux hydrocarbures



Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau



Décharge électrostatique



Isolation du semelage contre le froid



Isolation du semelage contre la chaleur



Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)



Chaussure résistante à l'eau



Protection des malléoles



Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent



Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine



= SRA + SRB

Lemaitre Sécurité

17 rue de Bitschhoffen - CS 90024  
F - 67350 Val de Moder  
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com



LEMAITRE  
DESIGNED FOR ACTION

Membre du  
SYNAMAP



DON\_LS 03 FP 0109  
mise à jour : 01/07/26