

BARRON HIGH S3S



Nouvelle norme 2022 :
Norme EN ISO 20345 : 2022

LEMAITRE
DESIGNED FOR ACTION

Languette avec soufflet en cuir :

- Evite la pénétration des gravillons, de la poussière et des liquides
- Résiste aux expositions d'étincelles ponctuelles lors du tronçonnage, des fers à béton

Sc Surbout renforcé anti-abrasion normé SC :

Durée de vie prolongée dans le temps.

Lg Talon décroché et système grip pour échelle :

Idéal pour intervention sur échelles et échafaudages

Du 35 au 50

Réf. BARRS3SBL

Les + produit



- **Cuir haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur** : protection contre l'abrasion, la déchirure, la pénétration d'eau et la perforation.

- **Doublure en textile 3D micro-aéré** agréable sensation de confort et de fraîcheur

- **Insert réfléchissant** : pour améliorer la visibilité.

- **Semelle de confort avec coussinet amortisseur au talon** : réduit les chocs et la fatigue, et prévient les troubles musculo-squelettiques.



- **Embout de protection** : HDFC fibre composite.



- **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration. De type PS (pointe de 3mm).



Semelle NAVIGATOR PU2D antistatique

- **Canaux d'évacuation des liquides et crampons** permettant une meilleure adhérence sur les sols meubles

- **Arêtes latérales et talon décroché de 13 mm** : grip renforcé sur les barreaux d'échelle répondant à l'exigence additionnelle **LG**.

- **Soutien à la voûte plantaire et amorti au talon** : prévention des TMS

- **Semelle testée et certifiée** à la nouvelle exigence additionnelle de la résistance à la glisse normée **SR**.

APPLICATION

- Chaussure polyvalente : intérieur et extérieur
- Industrie lourde et légère



lemaitre-securite.com

Lemaitre vous protège - Lemaitre takes care

Fiche produit soumise à modification



ÉLABORÉ
DANS LE RESPECT DE
L'ANATOMIE
DU PIED

BARRON HIGH S3S



Nouvelle norme 2022 :
Norme EN ISO 20345 : 2022

Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus** : cuir grainé hydrofuge
- **Languette avec soufflet** : croûte de cuir hydrofuge
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré

Caractéristiques de la semelle

- **Nom** : NAVIGATOR PU2D
- **Matière** : polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence (exigences fondamentales)** :
glissement du talon vers l'avant : 0.50 (norme $\geq 0,31$)
glissement de la partie avant vers l'arrière : 0.46 (norme $\geq 0,36$)
- **Coefficient d'adhérence SR** :
glissement du talon vers l'avant : 0.28 (norme $\geq 0,19$)
glissement de la partie avant vers l'arrière : 0.27 (norme $\geq 0,22$)

du 35 au 42

boîte 315 x 220 x 125 mm

carton 635 x 445 x 325 mm

10 boîtes par carton

du 43 au 50

boîte 355 x 220 x 130 mm

carton 660 x 450 x 360 mm

10 boîtes par carton

Gencods

35 3237154627358

36 3237154627365

37 3237154627372

38 3237154627389

39 3237154627396

40 3237154627402

41 3237154627419

42 3237154627426

43 3237154627433

44 3237154627440

45 3237154627457

46 3237154627464

47 3237154627471

48 3237154627488

49 3237154627495

50 3237154627501

Exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2022

Chaussures de sécurité

S3S



Test de glisse

Pas de marquage

Exigences fondamentales

Chaussure résistante aux glissements sur un sol carrelé avec une solution de lauryl sulfate de sodium (NaLS).



Chaussure résistante aux glissements sur un sol carrelé avec de la glycérine.



Embout 200 J non-métallique :

Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement



Insert anti-perforation non-métallique résistant à une pointe de 3 mm (type PS)



Chaussures antistatiques



Absorption d'énergie au talon



Résistance de la semelle aux hydrocarbures



Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau



Résistance des pare-pierre à l'abrasion



Décharge électrostatique



Isolation du semelage contre le froid



Isolation du semelage contre la chaleur



Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)



Chaussure résistante à l'eau



Système grip pour échelle



Protection des malléoles

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder

lemaitre-securite.com


LEMAITRE
DESIGNED FOR ACTION

Membre du
SINAMAP



mise à jour : 30/03/25