

MAX UK BROWN 2.0 S3



Norme EN ISO 20345 : 2011



LEMAITRE
DESIGNED FOR ACTION



LE PLUS PRODUIT

Surbout en PU injecté :
extrême résistance à l'avant
du pied

Du 35 au 49

Réf. MAUBS30BN

Les + produit



■ **Cuir haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur :**
protection contre l'abrasion, la déchirure et la
perforation. Insert latéral rétro-réfléchissant pour
une visibilité accrue

■ **Over Cap à l'avant de la chaussure :** durée de vie
prolongée dans le temps.

■ **Stabilisateur à la cheville et col matelassé :**
maintien optimal du pied, prévention des entorses.
Ajustement parfait grâce au laçage.

■ **Languette avec soufflet** pour limiter toute infiltration
de poussières / cailloux.

■ **Semelle de confort avec coussinet absorbeur
de chocs au talon :** réduction de l'impact et de la
fatigue, prévention des TMS



■ **Embout de protection :** acier inoxydable



■ **Insert anti-perforation :** textile composite haute
ténacité « 0 » pénétration.



Semelle NE10 PU2D antistatique

■ **Polyvalence :** crampons efficaces sur sols
industriels et surfaces extérieures

■ **Attaque talonnière arrondie** pour un déroulé
naturel du pied

■ **Arêtes latérales et talon décroché de 15
mm:** grip renforcé sur les barreaux d'échelle

■ **Chaussant large et confortable**

APPLICATION

- Travaux forestiers et agricoles, espaces verts,
voiries, réseaux.
- Industrie lourde



lemaitre-securite.com

Lemaitre vous protège.



MAX UK BROWN 2.0 S3



Norme EN ISO 20345 : 2011

VARIANTE



Max UK Black 2.0 S3
MAUBS30NR

Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus** : cuir hydrofuge
- **Langue avec soufflet extérieur** : cuir hydrofuge
- **Doublure** : textile 3D micro aéré

Infos pratiques

Poids d'une chaussure p.42 : 700 g

AET N° 006/2025/PPE/1439/B

Caractéristiques de la semelle

- **Nom** : NE10 PU2D
- **Matière** : polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence SRA** :
glissement vers l'avant à plat : 0,50 (norme $\geq 0,32$)
glissement vers l'avant au talon : 0,39 (norme $\geq 0,28$)
- **Coefficient d'adhérence SRB** :
glissement vers l'avant à plat : 0,21 (norme $\geq 0,18$)
glissement vers l'avant au talon : 0,15 (norme $\geq 0,13$)

Colisage

du 35 au 42	du 43 au 49
boîte 315 x 220 x 125 mm	boîte 355 x 235 x 130 mm
carton 635 x 445 x 325 mm	carton 660 x 450 x 360 mm
10 boîtes par carton	10 boîtes par carton

Gencods

35	3237154280355	43	3237154280430
36	3237154280362	44	3237154280447
37	3237154280379	45	3237154280454
38	3237154280386	46	3237154280461
39	3237154280393	47	3237154280478
40	3237154280409	48	3237154280485
41	3237154280416	49	3237154280492
42	3237154280423		

Rappel des exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2011

Chaussures de sécurité

SBP



S1



(A) (E) (Fo)

S1P



(A) (E) (Fo)

S2



(A) (E) (Fo) (Wru)

S3



(A) (E) (Fo) (Wru)



Embout 200 J : Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement



Insert anti-perforation 1100 N : Protection du pied contre la perforation



Chaussures antistatiques



Absorption d'énergie au talon



Résistance de la semelle aux hydrocarbures



Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau



Décharge électrostatique



Isolation du semelage contre le froid



Isolation du semelage contre la chaleur



Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)



Chaussure résistante à l'eau



Protection des malléoles



Chaussure résistante aux glissements sur un sol en céramique couvert de détergent



Chaussure résistante aux glissements sur un sol en acier couvert de glycérine



= SRA + SRB

Lemaitre Sécurité

17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com

LEMAITRE
DESIGNED FOR ACTION

Membre du



DON_LS 03 FP 0110
mise à jour : 01/07/26