

MERMOZ HIGH S3S



Nouvelle norme 2022 :
Norme EN ISO 20345 : 2022

LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974

FICHE PRODUIT PROVISoire



**Surbout renforcé
anti-abrasion normé SC :**

Durée de vie prolongée
dans le temps.



**Talon décroché et système
grip pour échelle :**

Idéal pour intervention sur
échelles et échafaudages

Du 35 au 49

Réf. MEMHS3SBL

Les + produit



■ **Cuir haute résistance de 2,0 mm d'épaisseur :** protection contre l'abrasion, la déchirure, la pénétration d'eau et la perforation.

■ **Doublure en textile 3D micro-aéré** agréable sensation de confort et de fraîcheur

■ **Langnette avec soufflet** pour prévenir l'intrusion de poussières à l'intérieur de la chaussure

■ **Semelle de confort en EVA avec coussinet absorbeur de chocs au talon :** réduction de l'impact et de la fatigue, prévention des TMS



■ **Embout de protection :** HDFC fibre composite.



■ **Insert anti-perforation :** textile composite haute ténacité « 0 » pénétration. De type PS (pointe de 3mm).



Semelle NAVIGATOR PU2D antistatique

■ **Canaux d'évacuation des liquides et crampons** permettant une meilleure adhérence sur les sols meubles

■ **Arêtes latérales et talon décroché de 13 mm :** grip renforcé sur les barreaux d'échelle répondant à l'exigence additionnelle **LG**.

■ **Soutien à la voûte plantaire et amorti au talon :** prévention des TMS

■ **Semelle testée et certifiée** à la nouvelle exigence additionnelle de la résistance à la glisse normée **SR**.

APPLICATION

- Usage Outdoor, BTP, construction gros oeuvre
- Réseaux, espaces verts, agricole, travaux de voiries



lemaitre-securite.com

Lemaitre vous protège - Lemaitre takes care



MERMOZ HIGH S3S



Nouvelle norme 2022 :
Norme EN ISO 20345 : 2022

VARIANTE



Mermoz low S3S SR
MEMLS3SBL

Caractéristiques de la tige

- **Matière du dessus** : croûte de cuir hydrofuge finition velours avec inserts textile résistants à l'abrasion et surbout renforcé anti-abrasion.
- **Languette avec soufflet** : textile résistant à l'abrasion
- **Doublure** : textile 3D micro-aéré

Caractéristiques de la semelle

- **Nom** : NAVIGATOR PU2D
- **Matière** : polyuréthane / polyuréthane
- **Semelle antistatique**
- **Coefficient d'adhérence (exigences fondamentales)** :
glissement du talon vers l'avant : 0.50 (norme $\geq 0,31$)
glissement de la partie avant vers l'arrière : 0.46 (norme $\geq 0,36$)
- **Coefficient d'adhérence SR** :
glissement du talon vers l'avant : 0.28 (norme $\geq 0,19$)
glissement de la partie avant vers l'arrière : 0.27 (norme $\geq 0,22$)

Gencods

35	3237154625354	43	3237154625439
36	3237154625361	44	3237154625446
37	3237154625378	45	3237154625453
38	3237154625385	46	3237154625460
39	3237154625392	47	3237154625477
40	3237154625408	48	3237154625484
41	3237154625415	49	3237154625491
42	3237154625422		

Exigences fondamentales et additionnelles de la norme EN ISO 20345 : 2022

Chaussures de sécurité

S3S



Test de glisse

Pas de marquage
Exigences fondamentales
Chaussure résistante aux glissements sur un sol carrelé avec une solution de lauryl sulfate de sodium (NaLS).

SR
Chaussure résistante aux glissements sur un sol carrelé avec de la glycérine.

 Embout 200 J non-métallique :
Protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement

 Insert anti-perforation non-métallique résistant à une pointe de 3 mm (type PS)

A	Chaussures antistatiques	Ci	Isolation du semelage contre le froid
E	Absorption d'énergie au talon	Hi	Isolation du semelage contre la chaleur
Fo	Résistance de la semelle aux hydrocarbures	Hro	Résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)
Wpa	Résistance du dessus de la chaussure à la pénétration et à l'absorption d'eau	Wr	Chaussure résistante à l'eau
SC	Résistance des pare-pierre à l'abrasion	LG	Système grip pour échelle
	Décharge électrostatique	An	Protection des malléoles

Lemaitre Sécurité
17 rue de Bitschhoffen - CS 90024
F - 67350 Val de Moder
Tél. +33 (0)3 88 72 28 80

lemaitre-securite.com

LEMAITRE
La Sécurité depuis 1974

Membre du
SINAMAP



DON_LS 03 FP 0341
mise à jour : 03/07/25