
I - DESCRIPTIF



- a. Cuve
- **b-** Couvercle
- c- Volet du couvercle
- d- Poussoirs
- e- Collier de fixation
- **f** Languette de
- **g-** verrouillage provisoire
- **h-** Limite de remplissage

II -ASSEMBLAGE DE LA BOITE




Placer la cuve sur une surface plane et positionner le couvercle sur la bordure :

- **1- Pré-clipsage** : dans l'ordre indiqué, insérer partiellement chacun des ergots (4 ou 6 selon le modèle) dans la partie supérieure de la bordure
- **2- Clipsage complet** : enfoncer le couvercle à fond en pressant au dessus de chaque ergot
- → vérifier visuellement que tous les clips blancs (4 ou 6 selon le modèle) dépassent et sont donc correctement engagés

Modèles 3,5L - 5,5L - 7,5L

III – UTILISATION DU COLLIER DE FIXATION



- 1- Le collier de fixation intégré permet d'attacher la boîte à divers supports
- 2- Sélectionner le passant adapté au diamètre du support utilisé (1) (2)
- **3-** Insérer le collier (dans le sens de la flèche d'introduction) puis tirer la languette (3) pour bloquer le collier
- 4- Pousser sur la languette pour libérer le collier

IV – UTILISATION DE LA BOITE

ATTENTION : respecter la limite de remplissage

(au niveau de la jonction cuve / couvercle sauf pour les Pi5500 etPi9000 – voir étiquette)

Ouverture – Fermeture du volet



Appuyer sur un des poussoirs pour ouvrir ou rabattre le volet

→ les poussoirs évitent les risques de piqûre et de contamination

Verrouillage provisoire



Appliquer une pression sur le volet au niveau de la languette

→ L'ouverture du volet avec les poussoirs n'est plus possible


Déverrouillage



Presser la languette pour libérer le volet

→ les boutons poussoirs sont à nouveau actifs

V– SYSTEME DE DESADAPTATION DES AIGUILLES



- 1- Large ouverture pour objets volumineux (scalpels, seringues avec aiguilles serties...)
- 2- Systèmes de désolidarisation des aiguilles
- 3- Système de désadaptation des embouts de stylos injecteurs (à insuline, hormones, ...)

VI – FERMETURE DEFINITIVE



- 1- Rabattre le volet
- 2- Repérer les 6 zones de fermeture définitive disposées autour du volet
- **3-** Appuyer sur chaque zone en commençant par clipper l'arrière (1), puis l'avant (2) et enfin les côtés du volet (3)
 - → Vérifier que les témoins de fermeture définitive sont percutés