



SCARAP2i:
Coque
semi pleine

Fiche Technique

BONNET WORKWEAR
POLAIRE

Description :

Avec ou sans coque de protection, le BONNET WORKWEAR POLAIRE Surflex® protège l'utilisateur des impacts à la tête. Nos bonnets de sécurité sont élaborés dans des **matériaux qui conservent la chaleur** tout en **favorisant l'évaporation de la transpiration**. Ils assurent à la fois confort et respirabilité. Le BONNET WORKWEAR POLAIRE Surflex® est conçu pour être un partenaire indispensable dans la lutte contre le froid.

BONNET WORKWEAR POLAIRE AVEC COQUE DE PROTECTION NORMÉE EN 812 : 2012

Protection de la tête contre les chocs avec coque en ABS normée **EN 812 : 2012**

Disponible **avec ou sans coque** de protection

Légèreté : à partir de **110 grammes**

Bonnet en polaire **avec rabat**. Idéal pour la broderie

Coque ergonomique. Spécialement conçu pour sa légèreté, son confort et son design.

Coque ventilée
Optimisation de l'aération de la tête pour maximiser son confort.

Coque rigide et semi-pleine :
SCARAP 2i

Coque de protection en **ABS**, mousse EVA

 **SURFLEX®**

RÉFÉRENCES

Noir
Bleu marine
Gris

COQUE

BPC01
BPC02
BPC03

SANS COQUE

BPC01-ONLY
BPC02-ONLY
BPC03-ONLY

COQUE POIDS BRUT

SCARAP 2i / Rigide et semi pleine

176 grammes

TAILLE

56 - 64 cm

MATIÈRE

0% Métal

Coque : ABS (Acrylonitrile butadiene styrene) (origine : Chine)

Mousse : ON STEAM + COI + PLUME 5 MM + COI + VELOUR 4130 (63% PU + 37% PA)

Tissu : 100% Polyester (Origine : Chine)

ENTRETIEN

Lavage à 30°C | Pas de javel | Pas de séchage au tambour | Ne pas repasser | Ne pas nettoyer à sec | Lavage professionnel exclu



DIMENSIONS DU CARTON

Carton de 50 pièces

L 60 cm x **l** 40 cm x **h** 40 cm | **Poids** : 9 kg


Code douanier : 65061000

DURÉE DE VIE

Durée de vie à partir de la première utilisation : 36 mois

Durée de vie à partir de la fabrication : 60 mois

Durée de stockage : 36 mois



CONFORMITÉ



Norme EN 812 : 2012

- Attestation d'examen UE de type délivrée par ALIENOR CERTIFICATION. Organisme notifié N°2754. ([Télécharger les documents de conformité](#)).

Conforme au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection Individuelle (EPI) Cat II.

Attention : La casquette de sécurité ne remplace pas le casque de chantier.

MARQUAGE

Frontal



Broderie

↔ 80 mm x ± 35 mm Max

Côtés



Broderie

↔ 80 MM X ± 35 MM Max

Option à intégrer sur commande